

Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A - wzór

zawarta w dniu pomiędzy Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, którego siedziba mieści się Strzelce Wielkie 84; 63-820 Piaski NIP: 696-000-97-01 REGON: 410513920

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a
reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.
2. **Opis techniczny** wymienionego powyżej samochodu - składający się na treść oferty (zgodnie z pkt III.1. SIWZ) – stanowi **załącznik nr 1a** do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne samochodu są zgodne z ofertą złożoną do przetargu i spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę polegającą na dostawie fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.

§ 2

Wynagrodzenie oraz warunki płatności

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie w wysokości **netto**, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 % co stanowi kwotę, Wynagrodzenie **brutto** wynosi, słownie
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy samochodu.
3. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - 1) wartość samochodu,
 - 2) wszelkie koszty transportu samochodu do siedziby Zamawiającego,
 - 3) przeprowadzenie przeglądu samochodu przed dostarczeniem Zamawiającemu.
4. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu **14 dni** od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

§ 3

Termin wykonania oraz obowiązki Wykonawcy

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:

1. Za termin dostarczenia i przekazania samochodu rozumie się datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do **21 grudnia 2018r.** od podpisania umowy.
2. Wykonawca wraz z samochodem dostarczy i przekaze Zamawiającemu:
 - a) dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (karty gwarancyjne),
 - b) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych najbliższych miejsca siedziby Zamawiającego,
 - c) instrukcje obsługi samochodu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną (instrukcja i charakterystyka w tłumaczeniu na język polski),
 - d) dokumenty niezbędne do rejestracji oraz dokument homologacji.

§ 4

Warunki gwarancji

1. Wykonawca gwarantuje, że samochód będzie przygotowany do odbioru, będzie funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
2. Wykonawca udziela:
 - a) **miesięcznej** gwarancji na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów,
 - b) **miesięcznej** gwarancji na perforacje blach
 - c) **miesięcznej** gwarancji na powłokę lakierniczą od daty odbioru przedmiotu umowy.
3. Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi do **godz.** licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia samochodu przez Zamawiającego (faksem lub środkiem komunikacji elektronicznej) do autoryzowanego punktu serwisowego.
4. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji samochodu, o czas trwania naprawy.
5. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę.
6. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
7. Strony ustalają, że w przypadku zbycia samochodu na rzecz osób trzecich uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi za wady przejdą na nabywców.
8. W przypadku naprawy awarii trwającej dłużej niż 7 dni, objętej gwarancją, wykonawca gwarantuje dostawę sprawnego technicznie samochodu zastępczego.

§ 5

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku złamania zapisów niniejszej umowy lub innych przyczyn działających na szkodę Zamawiającego.

§ 6

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1,
- 2) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1,
- 3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje Wykonawcy wszystkie dotychczas poniesione koszty i zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Pzp.

Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności faktury.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone wyłącznie na piśmie w formie aneksu za zgodą obu stron.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Nie ulegają zmianie ceny netto podane w ofercie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez miejscowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Z a m a w i a j ą c y

W y k o n a w c a

**OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”**

Lp.	Opis
1.	Dopuszczalna masa całkowita 18 ton i masa własna podwozia nie wyższa niż 6500 kg
2.	Podwozie fabrycznie nowe z produkcji 2018 z napędem 4x4
3.	Rozstaw osi w zakresie 3600-3900mm
4.	Silnik:
	wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 290 KM
	pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów
	silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6
	maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm
	skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa
	wzmocnione sprzęgło
	dotychczasowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody
	płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy niskich temperaturach
5.	Oś przednia:
	wzmocniony stabilizator osi przedniej
	przednie zawieszenie na resorach parabolicznych o dop. nacisku min. 7 500kg
	przyłączalny napęd przedniej osi
	blokada mechanizmu różnicowego w osi przedniej z dźwiękowym i wizualnym sygnalizatorem jej załączenia
6.	Osie tylne:
	tylne zawieszenie na resorach parabolicznych o dop. nacisku min. 11 500kg
	wzmocniony stabilizator osi tylnej
	blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
	zaczep holowniczy z przodu i tyłu pojazdu
7.	Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy
8.	Układ hamulcowy:
	hamulce osi przedniej i tylnej – bębnowe
	układ hamulcowy z systemem ABS

	osuszacz powietrza podgrzewany
9.	Układ elektryczny:
	dwa akumulatory 12V min. 155Ah każdy
	mechaniczny wyłącznik akumulatorów
	alternator min. 120A
10.	Zbiornik paliwa min. 150 litrów, zbiornik AdBlue min. 30 litrów, z zamykanymi na klucz korkami
11.	Koła 22,5 z oponami szosowo-terenowymi o rozmiarze 315/80 + koło zapasowe zamocowane z boku podwozia z windą
12.	Kabina:
	kabina dzienna wyposażona w trzy niezależne fotele z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa w kolorze niebieskim RAL 5010
	klimatyzacja
	komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
	lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane
	oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
	dwa reflektory robocze zamontowane z tyłu na dachu kabiny
	dwa pomarańczowe światła ostrzegawcze zamontowane na dachu kabiny z prawej i lewej strony
	tylna ściana kabiny z oknem
	światła do jazdy dziennej
	centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne
	komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim
	tachograf cyfrowy
	radio z min. dwoma głośnikami i wbudowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth do telefonu komórkowego
	fabryczny immobiliser
	gumowe dywaniki
	pokrowce na fotele
	Dane techniczne zabudowy wywrotka trójstronna:
	Długość gabarytowa 4000-4400 mm
	Szerokość gabarytowa do 2550 mm
	Wysokość burt 600 mm
	Burty stalowe o grubości min. 3 mm z zawiasami w osi górnej i dolnej
	Podłoga stalowa o grubości min. 4 mm

	Burta przednia podwyższona do wysokości dolnej krawędzi tylnego okna kabiny
	Burta tylna otwierana pneumatycznie z kabiny kierowcy
	Otwieranie mechaniczne ręczne, wspomaganie sprężynowe zamykania burt bocznych
	Sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy
	Uchwyty do mocowania ładunku 6 szt/str.
	Błotniki na koła
	Osłony p-rowerowe
	Plandeka zwijana na przedniej burcie
	Konturowe oklejanie taśmami odblaskowymi
	Skrzynka narzędziowa
	Kolor zabudowy niebieski RAL 5010